

TECHNICKÝ LIST

M6000

Ochranné brýle

Objednávkové číslo: E4050

Zorník: čirý
Materiál- zorník: polykarbonát
Materiál- rámeček: EVA pěna
Materiál- straničky: nylon



Lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu. Vnitřní okrajové části zorníku jsou ohraničeny měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění. Straničky mají měkké zakončení. Černý odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení. Čirý zorník je v nemlživé úpravě, odolný proti poškrábání, proti nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5 °C - +55 °C).



Nastavitelná délka straniček - NE



Nastavitelný sklon straniček - NE



Nemlživý zorník - ANO



Úprava proti poškrábání - ANO

Zorník čirý, 2-1.2 1 FT 0

Typ filtru:	2	UV filtr
Číslo odstínu:	1.2	čirý
Optická třída:	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost:	FT	odolné nárazům částic o nízké energii i při extrémních teplotách
Typ zorníku:	0	původní zorník



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

Počet kusů v kartonu:	250 ks
Počet kusů v krabici:	10 ks
Dílčí balení:	1 ks
Hmotnost kartonu:	11 kg
Rozměr kartonu:	0,105 m ³

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách - 5 °C až +55 °C, při relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
