



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® GRINDER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® GRINDER S3

BEZPEČNOSTNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3189

MATERIÁL

Svršek

ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní úprava / textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PU/ guma, dvousložkový nástřik

Tužinka

kompozit 604

Planžeta

kevlar

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

36-39

31.5 x 45.5 x 61.5

40-43

33.5 x 47.5 x 61.5

44-48

37 x 49.5 x 64

Karton (cbm)

0,0881

0,0979

0,117

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
-	237	243	250	257	263	270	277	283	290	297	303	310	317	-	-	-
-	22,7	23,3	24,0	24,7	25,3	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,7	-	-	-

POPIS

Bezpečnostní obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK - hovězinové usně s nánosem polyuretanu, hydrofobní úpravou a z textilie, s kompozitní tužinkou a kevlarovou stélkou proti propichu. Podešev z materiálu PU/guma má protiskluzové vlastnosti SRC, je odolná kontaktnímu teple do 300°C.

















ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3189/36	8592390074300	13.40	1.340
G3189/37	8592390074317	13.60	1.360
G3189/38	8592390074324	14.00	1.400
G3189/39	8592390074331	14.50	1.450
G3189/40	8592390074348	14.90	1.490
G3189/41	8592390074355	15.20	1.520
G3189/42	8592390074362	15.70	1.570
G3189/43	8592390074379	16.15	1.615
G3189/44	8592390074386	17.10	1.710
G3189/45	8592390074393	17.55	1.755
G3189/46	8592390074409	17.85	1.785
G3189/47	8592390074416	18.05	1.805
G3189/48	8592390074423	18.45	1.845



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST