



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## **ARDON® RADIANT X**

OCHRANNÉ BRÝLE



UV FILTER

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® RADIANT X

OCHRANNÉ BRÝLE

**ARTIKL****E4298 (kouřové REVO)****MATERIÁL zorník**  
**MATERIÁL straničky**  
**ZORNÍK**polykarbonát  
polykarbonát  
kouřový REVO**POPIS**

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodlné nošení i při dlouhodobém užívání, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Revoluční antireflexní REVO povrchová vrstva filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.

**Použití:** venkovní práce, staveniště, řízení vozidel, práce na silnicích, sportovní aktivity

## NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**EN ISO 16321-1:2021:** Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití  
**EN 166:2001:** Osobní prostředky na ochranu očí - Základní ustanovení.

Certifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon s.r.o., dne 1.7.2024, závěrečná zpráva výrobce č. TR24070104.

### Zorník kouřový REVO, UV 400, AR GL3 1 CT

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	3	kouřový zorník
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extérních teplotách
Nastavitelná délka straniček	x	
Nastavitelný sklon straniček	x	
Nemlživý zorník	✓	
Úprava proti oděru	✓	
UV ochranná vrstva	✓	

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	300 ks
<b>POČET KUSU V KRABÍČCE</b>	10 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	17 kg
<b>ROZMĚR KARTONU</b>	0,171 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

